



Клей ВТ-25-200 представляет собой клеевую композицию эпоксикремнийорганической смолы, аминного отвердителя и мелкодисперсного наполнителя (пастообразная масса светло-кремового цвета с пониженной вязкостью).

Прежде всего стоит отметить, что клей ВТ-25-200 вакуумплотный, термостойкий, герметичный клей холодного отверждения. Применяют ВТ-25-200 для склеивания сталей, алюминия, меди, латуни, керамики, ситаллов, графита, фторопласта. Возможно применение в электронной и лазерной технике, при изготовлении интегральных микросхем, в клеевых соединениях, эксплуатируемых в условиях космоса. Устойчив к воде и растворителям.

Характеристики ВТ-25-200:

- Жизнеспособность при 20-25°C не менее 2 час.
- Оптимальный режим отверждения при 20-25°C (48 час.), ускоренные режимы отверждения: 80°C (4 час.) или 150°C (3 час.)

Пробивное напряжение — 20-22 кВ/мм.

Клей ВТ-25-200 (ОСТ В 6-06-5100-96) поставляется в таре по требованию заказчика. Транспортируют автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов.

По вопросам приобретения клей ВТ-25-200 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей ВТ-25-200

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов