



Часто разрыв становился серьезной проблемой, так как не существовало средств, способных помочь выполнить ремонт без специальных навыков. Тем не менее, ситуация частично изменилась, когда на рынке был представлен **клей ВКР**. Сегодня он используется для восстановления целостности двух наиболее широко используемых материалов, поэтому пользуется колоссальным спросом.

### Когда клей необходим...

- Сначала о **клее ВКР** начали говорить при работе с различными резиновыми поверхностями. Такая темная жидкость помогла объединить края разрыва, дабы восстановить их целостность. Это могло показаться нереальным, ведь слишком часто результат не мог удовлетворить потребности клиентов. Новое средство позволило достичь высочайшего уровня, чтобы сделать прочной даже порванную резину.
- Далее о **клее ВКР** заговорили, как о лучшем средстве для работы с различными каучуками. Тогда именно эти органические соединения начали получать мировую известность, поэтому ремонт предметов из материала получил актуальность.

Неудивительно, что в нынешние времена **клей ВКР** обладает небывалой привлекательностью и богатейшим выбором. Они разрабатываются крупнейшими компаниями, удовлетворяя потребности населения.

**Клей состоит из 2-х компонентов А-16 и Б-16.**

### Техническая консультация

### Показатели качества:

| № | Наименование показателей | Норма |
|---|--------------------------|-------|
|---|--------------------------|-------|

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей ВКР

|   |                                                                                                                                                   |                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Однородность компонента А-16 и клея ВКР-16                                                                                                        | Раствор черного цвета без<br>посторонних включений и комков |
| 2 | Плотность при отслаивании, кгс/см<br>— после 2-х часов выдержки при 80-85 °С, не менее<br>— после 72-х часов выдержки при (25±2) °С., не<br>менее | 2,5<br>2,0                                                  |
| 3 | Жизнеспособность ч., не менее                                                                                                                     | 6                                                           |
| 4 | Массовая доля сухого остатка компонента А-16, %                                                                                                   | 9-12                                                        |
| 5 | Условная вязкость компонента А-16, с.                                                                                                             | 3-10                                                        |
| 6 | Содержание сухого остатка компонента Б-16, %                                                                                                      | 50-55                                                       |

По вопросам приобретения клея ВКР и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов