



Компаунд ОП-3М предназначен для герметизации цифро-знаковых индикаторов желтого, зеленого, и красного цвета свечения, работающих в диапазоне температур от -60 до +125 °С. Представляет собой неокрашенную или желтого, зеленого, красного цвета композицию на основе эпоксидной смолы, отвердителя, ускорителя.

Техническая характеристика:

- Время желатинизации при температуре (120±2) °С, мин, не менее 10
- Показатель преломления, n₂₀, не менее 1,480D
- Кинематическая вязкость при температуре 20 °С, м²/с 1,5·10⁻³ – 6·10⁻³
- Режим полимеризации, °С/ч 125±5/10
- Светопропускание при толщине 1 мм и температуре (25±10) °С, %, -неокрашенного компаунда при длине волны
- 0,48 – 0,54 мкм 65 – 75
- 0,55 – 0,9 мкм 80 – 90
- — окрашенных компаундов при максимуме излучения приборов, не менее 70

На материал имеется техническая документация БУО.037.055 ТУ.

По вопросам приобретения Компаунда марки ОП-3М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов