

**Область применения:**

Масла Kluber Airpress произведены на основе минерального масла. Они имеют хорошую смазочную способность и отличную устойчивость к коррозии. Они используются для смазки в пневматических системах.

**Техническая консультация**

Базовое масло	минеральное масло
Эксплуатационный диапазон температур* (°C) около	-10 до +100
Плотность при 20°C (гр/см <sup>3</sup> ) DIN 51757 около	0.88
Кинематическая вязкость масла DIN 51562 (мм <sup>2</sup> /с) при 40°C	64 — 72
Цвет	светло-желтый, прозрачный

Фасовка: 20л, 200л

Срок хранения продукта: 36 месяцев, при условии, если продукт хранится в герметичной оригинальной упаковке в сухом месте

Данные по эксплуатационным температурам представляют собой значения, которые ориентируются на строение смазочных материалов, а также на область применения и технологию использования. В зависимости от вида механико-динамической нагрузки смазочные материалы изменяют при различных температурах, давлении и продолжительности эксплуатации свою консистенцию, условную вязкость или вязкость. Эти изменения показателей могут повлиять на работу компонентов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Именно применение высококачественных смазок позволяет экономить больше средств так как увеличивается срок годности, уменьшается расход, повышается производительность оборудования, уменьшается количество сортов смазки и повышается надежность технологического процесса.

По вопросам приобретения Kluber Airpress 68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: