Область применения:

Catenera Fluid FT 2 — минеральная смазка для цепей эскалаторов и пассажирских конвейеров, уменьшающая износ и повышающая защиту от коррозии. Также может применяться для автоматических систем смазки (при изпользовании обязательно проверьте номинальную вязкость, которая поддерживается системой).

Эксплуатационный диапазон температур* (°C) около: -20 до +100
Плотность при 20°C (гр/см3) DIN 51757 около: 0.89
Цвет: коричневый
Кинематическая вязкость DIN ISO 51562 ч.1 при 40°C (мм2/с): >200

Фасовка: 5 кг., 20 кг.

Срок хранения продукта: 36 месяцев, при условии, если продукт хранится в герметичной оригинальной упаковке в сухом месте

Данные по эксплуатационным температурам представляют собой значения, которые ориентируются на строение смазочных материалов, а также на область применения и технологию использования. В зависимости от вида механико-динамической нагрузки смазочные материалы изменяют при различных температурах, давлении и продолжительности эксплуатации свою консистенцию, условную вязкость или вязкость. Эти изменения показателей могут повлиять на работу компонентов.

Именно применение высококачественных смазок позволяет экономить больше средств так как увеличивается срок годности, уменьшается расход, повышается производительность оборудования, уменьшается количество сортов смазки и повышается надежность технологического процесса.

По вопросам приобретения Kluber Catenera Fluid FT 2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: