



Kluber Oxigenoex S 4

Область применения:

Kluber Oxigenoex S 4 — жидкое средство, созданное на базе силиконового масла для смазки работающих на кислороде установок с предельным давлением 50 бар при температуре +60°C

Техническая консультация

Базовое масло/загуститель	силиконовое масло
Эксплуатационный диапазон температур* (°C) около	-55 до +160
Плотность при 20°C (гр/см3) DIN 51757 около	1.03
Цвет	без цвета, прозрачный
Точка каплепадения DIN ISO 2176 (°C)	отсутствует

Срок хранения продукта: 36 месяцев, при условии, если продукт хранится в герметичной оригинальной упаковке в сухом месте

Данные по эксплуатационным температурам представляют собой значения, которые ориентируются на строение смазочных материалов, а также на область применения и технологию использования. В зависимости от вида механико-динамической нагрузки смазочные материалы изменяют при различных температурах, давлении и продолжительности эксплуатации свою консистенцию, условную вязкость или вязкость. Эти изменения показателей могут повлиять на работу компонентов.

Именно применение высококачественных смазок позволяет экономить больше средств так как увеличивается срок годности, уменьшается расход, повышается производительность оборудования, уменьшается количество сортов смазки и повышается надежность технологического процесса.



Kluber Oxigenoex S 4

По вопросам приобретения Kluber Oxigenoex S 4 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов