

**Область применения:**

Kluber Synthesin PDL 250 — низкотемпературная консистентная смазка для электрических контактов и переключателей, созданное на базе масла на основесложных эфиров и лития. Этот смазочный материал обеспечивает хорошую защиту от износа и контактирование при очень низких температурах (до -40°C), при очень небольшом контактном нажатии.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики**

Наименование показателя	Норма
Цвет	бежевый
Плотность при 20°C (гр/см ³) DIN 51757 около	0,92
Вязкость базового масла DIN 51561 (мм ² /с) при 40°C	12
Вязкость базового масла DIN 51561 (мм ² /с) при 100°C	3

Фасовка: 1 кг

Срок хранения продукта: 24 месяцев, при условии, если продукт хранится в герметичной оригинальной упаковке в сухом месте

Данные по эксплуатационным температурам представляют собой значения, которые ориентируются на строение смазочных материалов, а также на область применения и технологию использования. В зависимости от вида механико-динамической нагрузки смазочные материалы изменяют при различных температурах, давлении и продолжительности эксплуатации свою консистенцию, условную вязкость или вязкость. Эти изменения показателей могут повлиять на работу компонентов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Именно применение высококачественных смазок позволяет экономить больше средств так как увеличивается срок годности, уменьшается расход, повышается производительность оборудования, уменьшается количество сортов смазки и повышается надежность технологического процесса.

По вопросам приобретения Kluber Synthesin PDL 250 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: