

**Область применения:**

Kluberalfa YV 93-302 — смазка для уплотнителей в кислородных установках. Инертная по отношению к конструкционным материалам и устойчива к воздействию агрессивных сред. Допущена к применению в соответствии с требованием стандарта NSF H1. Сертифицирована по стандарту USDA H2*. Совместимость со следующими эластомерами: NBR, EPDM, FPM, SBR (данный список не претендует на абсолютную полноту. В связи с наличием самых различных смесей внутри указанных групп эластомеров рекомендуем Вам перед началом серийного применения поручить производителю эластомера проверку на совместимость его изделия с выбранным Вами продуктом).

Kluberalfa YV 93-302 применяется в газообразном и жидком кислороде при следующих предельных значениях давления: до 60°C — 260 бар, от 60 до 150°C — 230 бар, от 150 до 200°C — 210 бар.

Техническая консультация

Базовое масло/загуститель	перфторполиэфирное масло, твердая смазка
Эксплуатационный диапазон температур* (°C) около	-60 до +200
Плотность при 20°C (г/см ³) DIN 51757 около	2.0
Цвет	белый
Точка каплепадения DIN ISO 2176 (°C)	не измеряется

Срок хранения продукта: 60 месяцев, при условии, если продукт хранится в герметичной оригинальной упаковке в сухом месте

Данные по эксплуатационным температурам представляют собой значения, которые ориентируются на строение смазочных материалов, а также на область применения и технологию использования. В зависимости от вида механико-динамической нагрузки смазочные материалы изменяют при

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Kluberalfa YV 93-302

различных температурах, давлении и продолжительности эксплуатации свою консистенцию, условную вязкость или вязкость. Эти изменения показателей могут повлиять на работу компонентов.

Именно применение высококачественных смазок позволяет экономить больше средств так как увеличивается срок годности, уменьшается расход, повышается производительность оборудования, уменьшается количество сортов смазки и повышается надежность технологического процесса.

По вопросам приобретения Kluberalfa YV 93-302 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов