

**Область применения:**

Kluberdur KS 01-308 — гранулят — используется для массового производства деталей методом инжекторного литья (шестерни для малогабаритных редукторов, подшипниковых втулок, контактных поверхностях, лент с трением скольжения).

Техническая консультация

Состав	перфторполиэфирное масло, твердая смазка
Эксплуатационный диапазон температур* (°C) около	-40 до +200
Плотность при 20°C (г/см ³) DIN 51757 около	комплект А — 1.36, комплект В — 1.34
Цвет	темно — серый
Точка каплепадения DIN ISO 2176 (°C)	не измеряется

Именно применение высококачественных смазок позволяет экономить больше средств так как увеличивается срок годности, уменьшается расход, повышается производительность оборудования, уменьшается количество сортов смазки и повышается надежность технологического процесса.

По вопросам приобретения Kluberdur KS 01-308 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов