



Область применения:

Klüberlub BVH 71-461 — специальная пластичная смазка для большого срока службы созданная на базе минерального масла, синтетического углеводородного масла и полимочевины. Применяется для смазки шариковых подшипников электрических моторов и помп, работающих при температуре до 160°C.

Техническая консультация

Эксплуатационный диапазон температур* (°C) около	-20 до +160
Плотность при 20°C (г/см3) DIN 51757 около	0.9
Класс консистенции NLGI DIN 51818	0/1
Цвет	светло-коричневый
Точка каплепадения DIN ISO 2176 (°C)	>240

Фасовка: 25 кг, 180 кг

Срок хранения продукта: 24 месяцев, при условии, если продукт хранится в герметичной оригинальной упаковке в сухом месте

Именно применение высококачественных смазок позволяет экономить больше средств так как увеличивается срок годности, уменьшается расход, повышается производительность оборудования, уменьшается количество сортов смазки и повышается надежность технологического процесса.

По вопросам приобретения Klüberlub BVH 71-461 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Klüberlub BVH 71-461

договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов