



Область применения:

Kluberpaste UN1 84-201 — смазочная и монтажная паста, разработанная на основе синтетического углеводородного масла и твердой смазки, для применения в пищевой, фармацевтической и химической промышленности (допуск USDA H1 — для обычных температур).

Техническая консультация

Эксплуатационный диапазон температур* (°C)	-45 до +120
около	
Цвет	белый
Плотность при 20°C (г/см ³) DIN 51757	около 1.13
Вязкость базового масла DIN 51562 (мм ² /с) при 40°C	200

Данные по эксплуатационным температурам представляют собой значения, которые ориентируются на строение смазочных материалов, а также на область применения и технологию использования. В зависимости от вида механико-динамической нагрузки смазочные материалы изменяют при различных температурах, давлении и продолжительности эксплуатации свою консистенцию, условную вязкость или вязкость. Эти изменения показателей могут повлиять на работу компонентов.

Именно применение высококачественных смазок позволяет экономить больше средств так как увеличивается срок годности, уменьшается расход, повышается производительность оборудования, уменьшается количество сортов смазки и повышается надежность технологического процесса.

По вопросам приобретения Kluberpaste UN1 84-201 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов