Область применения:

Kluberplast LD — материалы для трибосистем созданные на основе политетрафторэтилена, используемые при твердой соприкасающейся поверхности при твердости более 35 HRC (подшипники скольжения, пленки для направляющих станин инструментальных станков, контактные поверхности). Эти материалы являются хорошей альтернативой традиционным смазочным материалам благодаря следующим преимуществам: более простая конструкция оборудования (отсутствие необходимости в системах смазки), отсутствие необходимости в смазке в течение всего срока службы оборудования, отсутствие загрязнений, вызванных смазкой, отсутствие коррозии, отличная химическая устойчивость и возможность использования в вакуумной среде.

Техническая консультация

Состав	перфторполиэфирное масло, твердая смазка
Эксплуатационный диапазон температур* (°C) около	-40 до +200
Плотность при 20°C (гр/см3) DIN 51757 около	комплект A — 1.36, комплект B — 1.34
Цвет	красный
Точка каплепадения DIN ISO 2176 (°C)	не измеряется

Именно применение высококачественных смазок позволяет экономить больше средств так как увеличивается срок годности, уменьшается расход, повышается производительность оборудования, уменьшается количество сортов смазки и повышается надежность технологического процесса.

По вопросам приобретения Kluberplast LD и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: