Область применения:

Kluberplast W 2 — материалы для трибосистем созданные на основе политетрафторэтилена, имеющие хорошую смазывающую способность во влажной среде, для систем питьевой воды и пищевой промышленности (подшипники скольжения, уплотнительные и опорные шайбы, поршневые и направляющие кольца, конвейеры, контактные поверхности, подшипники). Допуск KTW и USDA. Эти материалы являются хорошей альтернативой традиционным смазочным материалам благодаря следующим преимуществам: более простая конструкция оборудования (отсутствие необходимости в системах смазки), отсутствие необходимости в смазке в течение всего срока службы оборудования, отсутствие загрязнений, вызванных смазкой, отсутствие коррозии, отличная химическая устойчивость и возможность использования в вакуумной среде.

Техническая консультация

Состав	перфторполиэфирное масло, твердая смазка
Эксплуатационный диапазон температур* (°C) около	-40 до +200
Плотность при 20°C (гр/см3) DIN 51757 около	комплект A — 1.36, комплект B — 1.34
Цвет	черный
Точка каплепадения DIN ISO 2176 (°C)	не измеряется

Именно применение высококачественных смазок позволяет экономить больше средств так как увеличивается срок годности, уменьшается расход, повышается производительность оборудования, уменьшается количество сортов смазки и повышается надежность технологического процесса.

По вопросам приобретения Kluberplast W 2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: