**Область применения:**

Klubersynth UH 1 64-2403 — консистентная смазка, созданная на базе синтетического углеводородного масла и силиката для уплотнителей в пищевой и фармацевтической промышленности. Смазка устойчива к дезинфекционным средствам и очистителям. Не влияет на пенообразование у пива, запах и вкус. Соответствует допуску по USDA H1. Совместимость со следующими эластомерами: NBR, MVQ, FPM, (данный список не претендует на абсолютную полноту. В связи с наличием самых различных смесей внутри указанных групп эластомеров рекомендуем Вам перед началом серийного применнения поручить производителю эластомера проверку на совместимость его изделия с выбранным Вами продуктом).

Техническая консультация

**Технические характеристики**

| **Наименование показателя** | **Норма** |
|---|---|
| Цвет | бежевый |
| Плотность при 20°C (гр/см3) DIN 51757 около | 0,87 |
| Эксплуатационный диапазон температур* (°C) около | -30 до +140 |

Фасовка: 25Х45 гр, 6Х1 кг, 25 кг

Срок хранения продукта: 24 месяца, при условии, если продукт хранится в герметичной оригинальной упаковке в сухом месте

Именно применение высококачественных смазок позволяет экономить больше средств так как увеличивается срок годности, уменьшается расход, повышается производительность оборудования, уменьшается количество сортов смазки и повышается надежность технологического процесса.

По вопросам приобретения Klubersynth UH 1 64-2403 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: