Область применения:

Klubersynth UH1 64-62 — многоцелевая синтетическая смазка для пищевой и фармацевтической промышленности, произведенная на базе масла на основе сложных эфиров, синтетического углеводородного масла и силиката. Применяется в основном для подшипников качения в станках и установках для пищевой и фармацевтической промышленности. Имеет допуск по USDA H1.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	**Норма**
Цвет	бежевый
Плотность при 20°C (гр/см3) DIN 51757 около	0.92
Вязкость базового масла DIN 51561 (мм2/с) при 40°C	65
Вязкость базового масла DIN 51561 (мм2/с) при 100°C	10

Фасовка: 400 гр., 1 кг., 25 кг.

Срок хранения продукта: 24 месяцев, при условии, если продукт хранится в герметичной оригинальной упаковке в сухом месте

Данные по эксплуатационным температурам представляют собой значения, которые ориентируются на строение смазочных материалов, а также на область применения и технологию использования. В зависимости от вида механико-динамической нагрузки смазочные материалы изменяют при различных температурах, давлении и продолжительности эксплуатации свою консистенцию, условную вязкость или вязкость. Эти изменения показателей могут повлиять на работу компонентов.

Именно применение высококачественных смазок позволяет экономить больше средств так как увеличивается срок годности, уменьшается расход, повышается производительность оборудования, уменьшается количество сортов смазки и повышается надежность технологического процесса.

По вопросам приобретения Klubersynth UH1 64-62 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: