



КМ на металлической матрице

Материал металлический композиционный марки ВКМ10 в виде гранул

Область применения: Производство теплоотводящих оснований модулей силовой электроники.

Основная информация

Изотропный металлической композиционный материал на основе меди дисперснонаполненный карбидом кремния в виде гранул.

Технические характеристики

Технические характеристики материала марки ВКМ10, определенные на компактных образцах, полученных методами порошковой металлургии: Плотность — (4 — 6,5) г/см³ Временное сопротивление — не менее 190 МПа Коэффициент термического расширения — не более $14,5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ Теплопроводность — не менее 200 Вт/(м•К)

По вопросам приобретения **КМ на металлической матрице** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов