

**ТУ 2231-034-97457491-2010**

Термосолестойкий реагент КМЦ-ТС предназначен для регулирования структурно-реологических и фильтрационных показателей всех типов буровых растворов на водной основе. Реагент КМЦ-ТС отличается повышенной термо- и солестойкостью, улучшенными капсулирующими и ингибирующими свойствами в сравнении со стандартной КМЦ.

[Техническая консультация](#)**Характеристика продукта**

Внешний вид	волокнистый или порошкообразный материал от белого до кремового цвета
Массовая доля воды, %, не более	10
Показатель статической фильтрации глинистого бурового раствора с массовой долей КМЦ-ТС 1% после прогрева при 150 °С в течение 6 ч, см ³ , не более	10

Свойства

- эффективно регулирует водоотдачу буровых растворов;
- придает буровым растворам оптимальные структурно — реологические свойства;
- повышает термостойкость буровых растворов до 180 °С;
- повышает устойчивость буровых растворов к воздействию минеральной агрессии.



КМЦ-ТС (термосолестойкий реагент)

Обработка

Расход реагента составляет 5-15 кг на 1 м³ бурового раствора.

Упаковка

КМЦ-ТС упаковывают по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами.

Чтобы купить **КМЦ-ТС (термосолестойкий реагент)** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов