



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Коэффициент усадки 2:1
- Рабочая температура от -55 °C до +125 °C
- Температура усадки от +70 °C до +125 °C
- Диаметр до усадки 1,6 мм
- Диаметр после усадки 0,8 мм
- Количество отрезков 20
- Длина отрезка 100 мм

Универсальная трубка Raychman® RBF усаживается на низковольтные провода и электрические соединения с помощью строительного фена, термопистолета, горелки или обыкновенной зажигалки.

Набор состоит из термоусадочных трубок Raychman® RBF. Пять вариантов цветовой гаммы по четыре трубки каждого цвета.

Назначение набора:

- цветовая маркировка,
- защита мест перегибов,
- защита от механического воздействия и деформации,
- защита от коррозии,
- изоляция объектов с перепадом диаметров,
- декорирование.

Универсальный набор «Колор 16» целесообразен при малой потребности в трубках одного диаметра различных цветов, когда нет необходимости покупать

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



КОЛОР 16

трубку целыми отрезками длиной от 1 метра.

Не подлежит обязательной сертификации.

По вопросам приобретения КОЛОР 16 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов