



Компаунд 3М™ Scotchcast® 2131

Компаунд 3М™ Scotchcast® 2131 применяется для восстановления и ремонта оболочек гибкого силового кабеля, в т.ч. применяемого в шахтах.

Применяется в качестве основной изоляции при соединении кабелей напряжением до 1 кВ и для герметизация ответвления или корешка оболочки при концевой заделке многожильного кабеля.

Гибкий двухкомпонентный полиуретановый компаунд не поддерживает горение, огнестойкий.

Не теряет электроизоляционные свойства при температуре до 90 °С и при кратковременном перегреве до 130 °С.

Сцепляется с предыдущими слоями залитого компаунда. Упаковка позволяет быстро осуществить закрытое смешивание и заливку готового состава (СМР технология)

Упаковка позволяет быстро осуществить закрытое смешивание и заливку готового состава (СМР технология)

По вопросам приобретения Компаунд 3М™ Scotchcast® 2131 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов