



Предназначен для герметизации п/п приборов и изделий электронной техники. Диапазон рабочих температур отвержденных компаундов от -60 до +125°C.

Основные технические характеристики.

- ЭЦТ-2У – вязкая однородная жидкость желтого цвета.
- Условная вязкость по ВЗ-1 при t-ре (10±5)°C, с, не более 250.
- Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не более $5,6 \cdot 10^{-2}$.
- Удельное объемное Эл. Сопротивление, Ом*см, не менее $1 \cdot 10^{15}$.
- Изгибающее напряжение при разрушении, МПа, не менее 60. Усадка, %, — 1,0.

По вопросам приобретения Компаунд ЭЦТ-2У и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов