



ТУ 2252-504-56897835-2011

Описание:

компаунд на основе эпоксиуретанового каучука, модифицированного низковязкими олигоэфирэпоксидами и полиаминного отвердителя.

Применение:

для заливки с целью влагозащиты и электроизоляции изделий радиоэлектронной аппаратуры, в том числе трансформаторов с ферритовыми сердечниками (при эксплуатации при температурах выше минус 20°С), цоколей фотоприемников, а также для склейки элементов капсулы фотоприемников.

Компаунд обеспечивает работоспособность залитых им соединителей, соединений из неметаллических материалов и металлов в условиях многократного термоциклирования.

Гарантийный срок хранения компаунда составляет 6 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения компаунд ЭЛК — 17 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов