



Компаунд эпоксидный пропиточный 2-х упаковочный марка УП-4-296-1

УП-4-291

Для полуавтоматической струйно-капельной пропитки якорей малогабаритных двигателей бытовых электромашин и электроинструмента; для вакуумной пропитки намоточных электро- и радиотехнических изделий класса нагревостойкости F. Низковязкий; время гелеобразования – (2-3) мин при 130 °С; время отверждения -1 час при 130 °С.

УП-4-296-1

Для автоматической струйно-капельной пропитки высоконагруженных скоростных двигателей электроинструмента (дрелей, рубанков, сверлильных и шлифовальных машин, гайковертов и др.) на капельно-пропиточных автоматах, с отдельной дозировкой компонентов. Обеспечивает надежную изоляцию класса нагревостойкости В. Время гелеобразования – (2-3) мин при 120°С, время отверждения – 1 час при (110-120) °С.

УП-5-191-5

Для вакуумнагнетательной пропитки намоточных изделий электро- и диотехнической аппаратуры: трансформаторов, катушек, дросселей, а также каркасных изделий из стеклоткани и стекловолокна. Время отверждения – (1-2) час при 140 °С . Обеспечивает электроизоляцию класса нагревостойкости F.

По вопросам приобретения **УП-4-291, УП-4-296-1, УП-5-191-5** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Компаунд эпоксидный пропиточный 2-х упаковочный марка УП-4-296-1

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов