

**ТУ 2398-038-00216415-2002**

Полиорганосилоксановый компаунд с целевыми добавками, не содержащий растворителя класса нагревостойкости Н.

Компаунд ЭЗК-200 предназначен для заливки обмоток электрических машин нагревостойкого исполнения.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики**

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателей
1	Внешний вид	Вязкая масса от светло-серого цвета
2	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	97
3	Время гелеобразования, мин, при (200±5) °С, мин, не более	25
4	Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом м, не менее при (15-35) С при (200 ± 2) С	1013 109
5	Электрическая прочность, кВ/мм, не менее	25
6	Ударная вязкость, к Дж/м ² , не менее	5
7	Разрушающее напряжение при статическом изгибе, МПа, не менее	18

По вопросам приобретения Компаунд ЭЗК-200 заливочный и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Компаунд ЭЗК-200 заливочный

заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов