



Особенности

для получения монолитных наливных полов в помещениях различного назначения; наносятся на металл, железобетон, по цементно-песчаным и магнезитовым составам.

Разрешен для получения наливных полов в помещениях промышленных и общественных зданий, сантехнических кабинах в зданиях гр. А-Б, пищеблоках общественного питания, предприятиях пищевой промышленности, подсобных помещениях жилых зданий, гаражах, помещениях для содержания скота, вспомогательных и санитарно-бытовых помещениях учебных заведений и лечебно-профилактических учреждений, в операционных и др.

Покрытие этим материалом обладает гидроизолирующими свойствами, стойко к периодическому действию воды, кислот, щелочей, машинного масла, бензина, моющих растворов.

Технические характеристики

- Цвет: грунт – серый, компаунд – любого цвета по желанию заказчика.
- Внешний вид покрытия: однородное, полуглянцевое, глянцевое.
- Жизнеспособность компаунда 0,5-1 час.
- Слой покрытия высыхает при 20°C за 24 часа.

По вопросам приобретения Компаунд ГАММА и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Компаунд ГАММА

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов