



Компаунд для изготовления форм. Термостойкий (до +300°C).

Техническая консультация

Варианты фасовки:

Вид тары	Количество продукта в таре, кг
Бак 30 л п/э	30
Коробка 4 x Ведро 5,8л	20
Коробка 8 x Ведро 1,18л	8

Области применения

Компаунд КЛСЕ предназначен для изготовления эластичных литевых форм для заливки в них свинца, олова, пластмасс, полиэфирных и эпоксидных смол, воска, гипса.

Также может применяться для герметизации электрических и магнитных устройств, работающих при повышенной влажности и температуре.

Не предназначен для изготовления форм в пищевом производстве, зубоврачебной практике и для изготовления слепков с кожи человека.

Рабочий интервал температур от -55 С до +300 С.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Компаунд КЛСЕ является двухкомпонентным материалом, состоящим из основы и катализатора, при смешении которых компаунд отверждается при комнатной температуре в течение 24 часов.

По вопросам приобретения Компаунд КЛСЕ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: