



[Компаунд КП-34](#)

[Компаунд КП-50НТ](#)

[Компаунд пропиточный КП-50](#)

Применяются в электронной технике для защиты микросхем, катушек, электрических разъемов и других изделий от внешних воздействий различного вида: ударов, вибраций, влаги, загрязнений, химически активных веществ. Обладают высокой прочностью и адгезией к различным материалам электронной техники, повышенной эластичностью, благодаря чему в процессе эксплуатации они не растрескиваются и не вызывают внутренних напряжений в изделиях РЭА.

Эластичные заливочные компаунды

[Компаунд СТЭП-ЗКЗ ТУ 2257-019-50050552-2016](#)

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Относительное удлинение	> 30 %
Прочность при растяжении	> 4 МПа
Плотность	1,1 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+100 °С

[Низкоплотный компаунд СТЭП-ЗК4-Н ТУ 2257-020-50050552-2016](#)

[Техническая консультация](#)

Относительное удлинение	> 30 %
Прочность при сдвиге (СтЗ)	> 4 МПа
Плотность	0,6 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+100 °С

[Низкоплотный компаунд СТЭП-ЗК5-Н ТУ 2257-021-50050552-2016](#)

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Относительное удлинение	> 30 %
Прочность при растяжении	> 4 МПа
Плотность	0,95 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+130 °C

[Пенокомпунд СТЭП-ЗК6-П ТУ 2257-022-50050552-2016](#)

[Техническая консультация](#)

Прочность при растяжении	> 4 МПа
Плотность	0,55 г/см ³
Электрическая прочность	> 4,5 кВ/мм
Рабочие температуры	-60...+150 °C

[Компаунд СТЭП-КС1 ТУ 2257-018-50050552-2016](#)

[Техническая консультация](#)

Относительное удлинение	> 30%
-------------------------	-------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Рабочие температуры	-60...+250 °С
Объемное электрическое сопротивление	$4 \cdot 10^{10}$

Эластичные заливочные компаунды горячего отверждения

[Заливочный компаунд ЗЛК-90 ТУ 2252-033-89021704-2013](#)

[Техническая консультация](#)

Относительное удлинение	> 60 %
Прочность при растяжении	> 8 МПа
Плотность	1,05 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+120 °С

[Заливочный компаунд ЗЛК-90/1 ТУ 2252-033-89021704-2013](#)

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Относительное удлинение	> 80 %
Прочность при растяжении	> 6 МПа
Плотность	1,05 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+120 °С

Компаунды для микроэлектроники

[Компаунд СТЭП-3К1 ТУ 2257-016-50050552-2016](#)

Техническая консультация

Прочность при сдвиге (СтЗ)	> 7 МПа
Прочность при растяжении	> 10 МПа
Плотность	1,2 — 1,4 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+150 °С

[Компаунд СТЭП-3К2 ТУ 2257-017-50050552-2016](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

[Техническая консультация](#)

Прочность при сдвиге (СтЗ)	> 5 МПа
Прочность при растяжении	> 7 МПа
Плотность	1,2 — 1,4 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+150 °С

Универсальные клеящие заливочные материалы[Клей-компаунд КДС-174-1 ТУ 2257-007-50050552-2014](#)[Техническая консультация](#)

Относительное удлинение	6 %
Прочность при сдвиге (СтЗ)	> 10 МПа
Плотность	1,0 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+150 °С



Клей-компаунд КДС-25 ТУ АДИ 426-93

Техническая консультация

Относительное удлинение	> 3 %
Прочность при растяжении	> 40 МПа
Плотность	1,05 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+120 °С

- [Теплопроводные компаунды](#)
- [Клей кдс-600](#)
- [Клей Мастика ЛН](#)
- [Компаунд Д](#)
- [Компаунд холодного отверждения](#)
- [Компаунд ненаполненный](#)
- [Компаунд наполненный](#)

Компаунд ВАК-5Б — договорная цена

По вопросам приобретения **компаундов (ВАК-5Б)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Компаунды

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов