



Компаунд АРГОФ-КТЗ НП – это подвижная жидкость от светло-жёлтого до светло-коричневого цвета, не имеет летучих органических веществ и запаха, нейтральный.

Компаунд ДФП-КТЗ НП — это прозрачная подвижная жидкость от красно-коричневого до тёмно-коричневого цвета, не имеет летучих органических веществ. Не представляют опасность по взрыво-пожароопасности и санитарным нормам, т.к. не содержат вредных веществ после отверждения.

Компаунды отверждаются с большой скоростью в водосолевых растворах. Компаунды придают материалам и покрытиям эластичность, способность противостоять химическим воздействиям и воздействиям продуктов добычи нефти, высокой температуры с сохранением высоких прочностных и адгезионных показателей и запаха, нейтральный.

Компаунды обладают неограниченной совместимостью с водой и 20 % водным раствором NaCl.

Компаунды предназначены:

- для модификации водоразбавленных лаков, эмалей, красок для придания эластичности
- для введения в строительные растворы и смеси в целях повышения подвижности и увеличения энергии разрушения и прочности при изгибе, сокращения времени твердения
- для обеспыливания бетонной поверхности для упрочнения поверхности за счёт глубокого проникновения
- для покрытий, работающих в сильно агрессивной среде кислотного характера
- для кольматации трещин, стыков, выравнивания поверхности, как при сборке, так и при ремонте
- для герметизации пространств
- для герметизации стыков труб из металла и бетона
- для замоноличивания крупных пространств вокруг стволов шахт, скважин
- для капсулирования и замоноличивания водных отходов, содержащих опасные вещества (химикаты, радионуклиды и др.)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Компаунды в зимнее время могут поставляться в виде безводных составов в комплекте с отвердителями. Приготовление водных растворов производится перед применением.

Компаунд, как компонент А, комплектуется отверждающим агентом аминного типа; компонентом Б, его количество для введения указано в технологической карте, на этикетке и в паспорте на данную партию компаунда.

Технические характеристики компаунда:

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма	
	ДФП-КТЗ НП	АРГОФ-КТЗ НП
Внешний вид компаунда	Прозрачная жидкость от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета без запаха. Допускается мутный оттенок и сгустки, устраняемые при перемешивании.	
Массовая доля нелетучих веществ, %	80±2	80±2
Массовая доля эпоксидных групп, %	6-9	6-9
Время гелеобразования (по потере текучести) с отвердителем, при температуре (20±2)°С, мин	80-150	80-150

По вопросам приобретения **компаундов АРГОФ-КТЗ НП, ДФП-КТЗ НП** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Компаунды АРГОФ-КТЗ НП, ДФП-КТЗ НП

поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов