



DOW CORNING 3099 HVIC

Силиконовое покрытие консистенции пластичной смазки, специально разработанное так, чтобы изоляционные материалы приобретали долговременную устойчивость к образованию водной плёнки и пробоем электричеством.

DOW CORNING 340

Силиконовый термостойкий компаунд, применяемый в качестве промежуточной эффективной теплопроводящей среды между радиатором и охлаждаемым устройством.

DOW CORNING 4

Силиконовый морозо-, термо- и химически стойкий компаунд, применяемый для электроизоляции и в качестве герметизирующей смазки.

DOW CORNING 5

Силиконовый морозо- и термостойкий компаунд, применяемый как изолирующая и герметизирующая смазка в высоковольтном оборудовании, силовых выключателях.

DOW CORNING 7

Работоспособность во влажной среде устойчивость к химически агрессивным средам высокие диэлектрические свойства совместимость с большинством пластмасс совместимость с большинством эластомеров.

DOW CORNING HIGH VACUUM GREASE

Силиконовая морозо-, термо- и химически стойкая пластичная смазка с повышенными герметизирующими свойствами для запорной арматуры и уплотнений.

По вопросам приобретения **Компаунды DOW CORNING** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов