



КОМПЛЕКСНЫЙ ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И ОТЛОЖЕНИЙ ADVANTAGE К 350А,В,Д

Применение

ADVANTAGE К 350 А, В, Д ингибитор коррозии и образования окалина для теплофикационных систем местного нагрева.

Данный продукт эффективно связывает растворенный кислород даже при низких температурах, повышает уровень pH в воде, поглощает свободную двуокись углерода и защищает медные и бронзовые компоненты. Полимеры, входящие в состав реагента, предотвращают формирование накипи на внутренних поверхностях котлов, труб, теплообменников и измерительных устройств.

Для умягченной воды выбирайте тип А, тип В – когда необходимо повысить уровень pH, и тип D – когда вода в сети жесткая.

Свойства

Внешний вид: темно-коричневая жидкость

Плотность: 0.98 – 1.05 кг/дм³

pH: 11-12.5

Растворимость: легко растворим

Дозировка

ADVANTAGE К 350 А и В дозируются пропорционально по 0.1 — 0.4 л на 1 м³ подпитываемой воды. ADVANTAGE К 350 D дозируется в соответствии с жесткостью воды в системе:

[Техническая консультация](#)

Жесткость, мг-экв/л	Жесткость °dH*	Дозировка л/м ³
0,04	0,1	0,01
0,11	0,3	0,03
0,18	0,5	0,06
0,25	0,7	0,09
0,32	0,9	0,11
0,36	1	0,13

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



КОМПЛЕКСНЫЙ ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И ОТЛОЖЕНИЙ ADVANTAGE K 350A,B,D

0,71	2	0,25
------	---	------

* 1 мг-экв/л = 2,8 °dH жесткости

Контроль

Рекомендуемые нормативные значения параметров для воды в системе:

pH	8.5 - 9.5
железо, мг/кг	<0.1
медь, мг/кг	<0.02
кислород, мг/кг	<0.01

Меры безопасности

Неразбавленный продукт - содержит щелочь. При попадании реагента на кожу или глаза, необходимо промыть большим количеством воды. Перед применением, ознакомьтесь с дополнительной информацией в Инструкции по безопасности.

Упаковка

ADVANTAGE K 350A,B,D отпускается в канистрах по 30 литров и бочках по 210 литров.

По вопросам приобретения DVANTAGE K 350A,B,D и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов