



Применение

Voilex T410 A,B,C – химический реагент для обработки питательной воды паровых котлов низкого давления (≤ 60 бар) в промышленности. Voilex T410 A, B, C предотвращает коррозию путем поглощения кислорода в питательной и котловой воде. Данный продукт повышает pH питательной воды, пара конденсата. Синтетическая полимерная смесь предотвращает образование силикатных, гумусовых и железистых отложений на поверхностях.

Внешний вид: коричневатая жидкость с запахом аммиака

Температура вспышки: $>100^{\circ}\text{C}$

Температура кипения: 98°C

Температура замерзания: -20°C

Растворимость: легко растворим

pH: 12-13

Плотность: 0,99 кг/дм³

Эти данные должны рассматриваться в качестве типичных данных, но не как спецификации

Дозировка

Точка ввода Voilex T410A,B,C: бак питательной воды, ниже уровня воды в баке.

Начальная дозировка реагента определяется из таблицы и составляет от 30 до 100 мл/м³ питательной воды. Конечная дозировка – на основании результатов анализа воды. Необходимый тип выбирается в зависимости от pH конденсата:

pH 6,0-7,0 Voilex T410A

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



КОМПЛЕКСНЫЙ РЕАГЕНТ VOILEX T410A,B,C

pH 5,5-6,0 Boilex T410B

pH <5,5 Boilex T410C

Питательная вода Boilex л/24ч Boilex л/24чBoilex л/24ч

м3/24ч	Конденсат 80%	65%	50%
20	0,5	0,6	0,8
40	1,4	1,7	2,0
75	2,0	2,5	3,0
100	2,3	2,8	3,4
150	2,5	3,1	3,8
200	2,8	3,5	4,2
300	3,0	3,8	4,5

Меры предосторожности

В целях обеспечения безопасности, при обращении с реагентом, используйте защитные перчатки и очки. Перед использованием продукта внимательно прочтите Инструкцию по безопасности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



КОМПЛЕКСНЫЙ РЕАГЕНТ VOILEX T410A,B,C

Упаковка

VoilexT410A,B,C поставляется в канистрах (30 л) и бочках (210 л).

По вопросам приобретения VOILEX T410A,B,C и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов