



Комплект электроизолирующих стяжек (резьбовая шпилька, резьбовая гайка) ВПС-61, ВПС-61/T25

Область применения:

Предназначены для изготовления изделий электроизоляционного назначения, работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 80 °С

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Элементы конструктивные силовых сборок блоков коммутаторов: электроизолирующие стяжки (резьбовой крепежный элемент типа гайка квадратная, резьбовой крепежный элемент типа шпилька) изготавливаются из стеклопластиков марок ВПС-61 и ВПС-61/T25

Технические характеристики

Шпилька с резьбой M12-M24, максимальная длина — до 2 м; Гайка с резьбой M12-M24, высота — от 12 до 48 мм

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-11-1647-2016

Наименование: Элементы конструктивные силовых сборок блоков коммутаторов электроизолирующие стяжки

По вопросам приобретения комплект электроизолирующих стяжек (резьбовая шпилька, резьбовая гайка) ВПС-61, ВПС-61/T25 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов