



Техническая консультация

Технические характеристики:

	ПРу-Д-1М	ПРу-Д-3М	ПРу-Д-5М
Номинал удельного сопротивления, Мом/кв.	1,0	3,0	5,0
Отклонение сопротивления от номинала, %, не более	+ 30		
ТКС, 10 ⁻⁶ *град ⁻¹ , в интервале температур: +25...+125 -55...+20	0...-400 0...-400		
Изменение сопротивления контрольных резисторов размером (1*1)мм ² , % не более — при изменении напряжения от 40до 400 В — после воздействия напряжения 400 В в течение 100час.	0...-5 — 0,1	0...-10 — 0,5	
Номер ТУ	ЕТО.035.398ТУ		

Применение

Пасты серии **ПРу-Д** предназначены для изготовления высоковольтных подстроечных резисторов и делителей напряжения методом трафаретной печати на керамике **ВК-94-2**, а также резистивных сборок и гибридных интегральных схем с высокоомными резисторами.

Допускается смешивание паст соседних номиналов внутри серии с целью получения промежуточных значений удельного сопротивления.

Обладают повышенной стабильностью к постоянной и импульсной нагрузке.



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Комплект высоковольтных резистивных рутениевых паст серии ПРу-Д

По вопросам приобретения **Комплект высоковольтных резистивных рутениевых паст серии ПРу-Д** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов