



**Область применения:**

Предназначен для изготовления теплозащитных материалов.

**Разработчик(и):** ФГУП «ВИАМ»

**Изготовитель(и):** ФГУП «ВИАМ»

**Основная информация о товаре**

Раствор резиновой смеси светлого цвета (оттенок не регламентируется) однородной консистенции без комков и посторонних включений.

**Технические характеристики**

Концентрация (содержание сухого остатка) компонента 1-ВШ, 20-25%; Вязкость по вискозиметру ВЗ-1 с диаметром сопла 5,4 при T= (20 ± 0,5) °С, 5 — 10 с

[Техническая консультация](#)

**Нормативная документация**

<b>Вид документа:</b>	<b>Обозначение:</b>	<b>Наименование:</b>
Технические условия (ТУ)	ТУ 38.105825-85	Компонент резиновый 1-ВШ
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 ТУ 1-595-15-538-98	Изменение № 1 ТУ 1-595-15-538-98



Компонент резиновый 1-ВШ

Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 ТУ 1-595-15-538-98	Изменение № 2 ТУ 1-595-15-538-98
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 ТУ 1-595-15-538-98	Изменение № 3 ТУ 1-595-15-538-98

По вопросам приобретения Компонент резиновый 1-ВШ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов