



Напыление ППУ на поверхность наносится при помощи специализированных насосно-дозировочных установок низкого или высокого давления. Внутри установки происходит смешивание компонентов для напыления пенополиуретана, под действием сжатого воздуха смесь распыляется из специального пистолета-распылителя. Пропорции компонентов как правило бывают в соотношениях 1:1; 1:1,1 и 1:1,2.

Опыт ООО «Компания Кондор» **позволяет подобрать необходимые компоненты сырья** и в минимальные сроки осуществить поставку компонентов для напыляемых ППУ в любой регион России или в страны ближнего зарубежья, в соответствии с нуждами и пожеланиями клиента. Мы подберем компоненты для напыления по следующим характеристикам:

Плотность пенополиуретана:

1. «Легкие» пены (плотность до 29 кг/м³) снижают нагрузку на конструкцию.
2. Стандартные пенополиуретан-компоненты (плотность от 30 кг/м³ до 60 кг/м³) — самые популярные и часто используемые.
3. Пены с плотностью больше 60 кг/м³ — защищают от механических повреждений обрабатываемые поверхности.

Время старта сырья — в целях теплоизоляции промышленных зданий и жилых помещений, применяются компоненты ППУ с временем старта (начала вспенивания) от 5-10 секунд. Для теплоизоляции потолка используются компоненты с временем старта не более 3 секунд, поскольку это позволяет не перерасходовать сырье и не дает образовываться подтекам, что повышает качество напыления.

Группа горючести. Добавление в систему компонентов антипирена (вещества, придающего огнестойкость) позволяет понизить группу горючести ППУ-материалов.

Показатель водопоглощения. На изолируемой поверхности будет оставаться тем меньше влаги, чем ниже коэффициент водопоглощения ППУ. Некоторые марки пенополиуретана для напыления при нанесении создают на поверхности защитную пленку, которая действует как гидроизоляционный слой, и чем больше наносится слоев ППУ, тем больше количество мембран, а значит, изолируемая поверхность надежнее защищается от холода и влаги.



Компоненты для напыления

ООО «Компания Кондор» осуществляет **реализацию полиуретановых материалов** для напыления. Напыляемые пеноматериалы являются одним из ключевых направлений нашей деятельности на протяжении многих лет, поэтому мы гарантируем нашим клиентам высочайшее качество продукции, подтвержденное сертификатами.

По вопросам приобретения **Компоненты для напыления** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов