



Композиционные материалы на основе фторопласта-4, стержни антифрикционных композиций

Композиционные материалы на основе фторопласта-4

Техническая консультация

Применение	
Ф-4К20	Для изготовления различных изделий антифрикционного назначения, в том числе поршневых колец, подшипников скольжения, уплотнительных манжет и других изделий, работающих при температуре от -60°C до +250°C.
Ф-4К15М5	
Ф-4С15	Применяются в условиях частых ударных нагрузок, особенно для изготовления различных конструктивных узлов
Ф-4УВ15	Применяется для изготовления уплотнительных и опорных элементов, узлов трения, работающих в компрессорах общего назначения или других машинах и механизмах с ограниченной смазкой и без неё.
АФГМ	Для компрессоров, сжимающих осушенные газы
АФГ-80ВС	Для компрессоров, сжимающих влажные газы
Ф-4КС2	Для изготовления различных подвижных уплотнений и неподвижных деталей антифрикционного назначения, в том числе подшипниковых изделий с повышенной скоростью приработки, с высокой эластичностью, тепло- и химической стойкостью

Стержни антифрикционных композиций на основе фторопласта-4

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Композиционные материалы на основе фторопласта-4, стержни антифрикционных композиций

Стержни, втулки, пластины из композиций **фторопласта-4 Ф4К20 и Ф4К15М5** предназначены для изготовления из них механической обработкой различных деталей антифрикционного назначения: поршневых колец, подшипников скольжения, уплотнительных манжет, используемых в различных отраслях промышленности, в том числе пищевой и медицинской.

Интервал рабочих температур эксплуатации деталей — **от минус 60°C до плюс 260°C, кратковременно до плюс 300°C.**

Втулки, стержни и диски из фторопластовых композиций негигроскопичны и негорючи.

Гарантийный срок хранения заготовок — 12 лет со дня изготовления.

По вопросам приобретения **композиционных материалов на основе фторопласта-4, стержней антифрикционных композиций** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов