Композиционные материалы на основе фторопласта-4

Техническая консультация

Применение	
Ф-4К20	Для изготовления различных изделий антифрикционного назначения, в том числе поршневых колец, подшипников скольжения, уплотнительных манжет и других изделий, работающих при температуре от –60°С до +250°С.
Ф-4К15М5	
Ф-4С15	Применяются в условиях частых ударных нагрузок, особенно для изготовления различных конструкционных узлов
Ф-4УВ15	Применяется для изготовления уплотнительных и опорных элементов, узлов трения, работающих в компрессорах общего назначения или других машинах и механизмах с ограниченной смазкой и без неё.
АФГМ	Для компрессоров, сжимающих осушенные газы
АФГ-80ВС	Для компрессоров, сжимающих влажные газы
Ф-4КС2	Для изготовления различных подвижных уплотнений и неподвижных деталей антифрикционного назначения, в том числе подшипниковых изделий с повышенной скоростью приработки, с высокой эластичностью, тепло- и химической стойкостью

Стержни антифрикционных композиций на основе фторопласта-4

Стержни, втулки, пластины из композиций **фторопласта–4 Ф4К20 и Ф4К15М5** предназначены для изготовления из них механической обработкой различных деталей антифрикционного назначения: поршневых колец, подшипников скольжения, уплотнительных манжет, используемых в различных отраслях промышленности, в том числе пищевой и медицинской.

Интервал рабочих температур эксплуатации деталей — **от минус 60°С до плюс 260°С, кратковременно до плюс 300°С.**

Втулки, стержни и диски из фторопластовых композиций негигроскопичны и негорючи.

Гарантийный срок хранения заготовок — 12 лет со дня изготовления.

По вопросам приобретения **композиционных материалов на основе фторопласта-4, стержней антифрикционных композиций** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: