



Композиция моющая КМ-19 предназначена для обезжиривания методом окунания изделий из черных металлов перед фосфатированием с последующим промасливанием или окрашиванием, для обезжиривания черных и цветных металлов перед окрашиванием, а также для межоперационного обезжиривания металлов.

Композиция моющая КМ-19 представляет собой порошок белого или светло-желтого цвета, хорошо растворимый в воде, изготовленный на основе поверхностно-активных веществ и неорганических солей.

Рекомендуемые условия применения

- Концентрация рабочего раствора, г/дм³ 20-40
- Температура рабочего раствора, С 55-75
- Время обработки, мин. 5-20

Фасовка Композицию моющую КМ-19 упаковывают в полиэтиленовые вкладыши, вложенные в 4-5-слойные бумажные мешки массой нетто 25 кг.

По вопросам приобретения Композиция моющая КМ-19 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов