



Концентрат фосфатирующий Фоскон 12А, Фоскон 12АМ, Фоскон 12К

ТУ 2149-109-10964029-2003, изм. 1

Концентрат фосфатирующий Фоскон 12А используют для приготовления рабочего фосфатирующего раствора, предназначенного для фосфатирования стальной поверхности (в том числе проволоки) методом погружения или скоростным методом с последующим омылением перед операциями холодной деформации (штамповка, волочение, высадка крепежных изделий), ил с последующим промасливанием с целью защиты от коррозии.

Благодаря особой кристаллической структуре фосфатного слоя покрытие обладают высокой способностью удерживать смазку, а также высокими противокоррозионными свойствами.

Концентрат фосфатирующий Фоскон 12АМ используют для приготовления рабочего фосфатирующего раствора, предназначенного для фосфатирования стальной поверхности методом погружения с последующим омылением перед холодной деформацией(экструзией, штамповкой). Концентраты фосфатирующие Фоскон 12А, Фоскон 12АМ используются также для корректировки рабочего фосфатирующего раствора при потерях более 10%.

Концентрат фосфатирующий Фоскон 12К предназначен для корректировки рабочих фосфатирующих растворов приготовленных из концентратов Фоскон 12А в процессе эксплуатации с целью восполнения расхода компонентов раствора и для получения стабильного качества фосфатного покрытия.

По вопросам приобретения Концентрат фосфатирующий Фоскон 12А, Фоскон 12АМ, Фоскон 12К и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов