



Концентрат ПЕТРОЛАН

(ТУ 0258-007-50689857-2015)

Концентрат для смазки опалубки «ПЕТРОЛАН» используется для приготовления водных эмульсий для смазывания металлических и других форм при производстве ЖБИ.

Основные характеристики:

- основа: минеральное масло
- цвет: темно-коричневый
- фасовка: от 20 кг

[Техническая консультация](#)

Характеристики концентрата (ТУ 9112-007-50689857-2015)

Наименован.показателей	Нормы по ТУ
Внешний вид	густая до пастообразного состояния жидкость коричневого цвета
Плотность при 20°C	0,96 г/см ³
Кислотное число	в пределах 5-10 мг КОН на 1гр.продукта

Концентрат разбавляется водой с кальцинированной содой в соотношении 1/9. Приготовленная таким образом 10% эмульсия применяется для смазывания горизонтальных форм и опалубки в производстве ЖБИ. Для смазывания вертикальных форм может быть применена эмульсия в соотношении от 3/7 до 5/5.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Концентрат ПЕТРОЛАН

Эмульсия из концентрата (ТУ 0258-007-50689857-2015)

Наименование показателей	Нормы по ТУ
Плотность при 20°С	0,98-1,02 г/см ³
Температура применения эмульсии	от +5 до +65°С
Стабильность 10% эмульсии в течение 24 ч.	выделяется масла не более 1%
Расход на 1 м ²	0,02-0,04 л

По вопросам приобретения Концентрат ПЕТРОЛАН и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов