



Концентрат скользящей добавки

Состав:

Композиция на основе полиэтилена, сэвилена и амида олеиновой кислоты.

Применение:

Для снижения коэффициента трения поверхности пленок, для облегчения съема с форм и придания блеска литьевым изделиям.

Концентрат изготавливается из компонентов, разрешенных к использованию в изделиях из полимеров, контактирующих с пищевыми продуктами, в том числе при выпуске пленок для фасовки молока.

Рекомендуемая дозировка:

- для тонких пленок 0,5 — 1,0%;
- для литьевых изделий до 0,5%.

Упаковка:

Мешки полиэтиленовые клапанные.

Масса нетто — 25 кг.

По вопросам приобретения концентрат скользящей добавки и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов