



Концентрат универсальный «МОДУС-М1»

ТУ 0258-008-79213414-2012

Концентрат универсальный «МОДУС-М1»/«MODUS-M1» — это полусинтетическая водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость для жестких режимов резания с содержанием 70% минерального масла, которая способна решать две задачи одновременно — это выполнять функции СОЖ и сразу консервировать обрабатываемые детали.

Данный продукт не имеет аналогов на рынке СОЖ!!!

Область применения:

1. В качестве СОЖ с повышенной защитой от коррозии:

- жесткие режимы резания
- любая лезвийная и абразивная обработка
- горячая и холодная штамповка
- прокатный стан (лист и трубы)
- станки с ЧПУ и обрабатывающие центры

2. В качестве консервационного состава на водной основе для долговременной защиты (до 5 лет) от атмосферной коррозии изделий из чёрных металлов (в т. ч. после фосфатирования), хранящихся под укрытием.

Обрабатываемые металлы:

- черные металлы
- цветные металлы
- алюминиевые сплавы
- медь, бронза, латунь

Концентрация рабочего раствора:

- для обработки металла с повышенной защитой от коррозии – 1-10% (см. тех. инструкцию для определения точной концентрации)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



— для дополнительной консервации изделий на долгий период - 10-100% (см. тех. инструкцию для определения точной концентрации)

Основные преимущества:

- обладает высокими смазывающими свойствами, благодаря содержанию 70% минерального масла;
- обладает высокими антикоррозионными и консервационными свойствами, что позволяет эффективно защищать обработанные детали и станочное оборудование от коррозии;
- не загнивает в летнее время года, что позволяет значительно продлить срок службы рабочего раствора СОЖ.
- позволяет производить замену как отечественных, так и импортных марок СОЖ, причем методом постепенного замещения, не прибегая к единовременной и полной замене действующего рабочего раствора СОЖ.

Рекомендации:

полусинтетический концентрат СОЖ «Модус-М1» создавался для жестких режимов обработки металла с повышенной защитой от коррозии или с одновременной консервацией производимых изделий. Рекомендуется, в первую очередь, для глубокого сверления и отрезания на ленточных пилах, нарезания и накатывания резьбы, так как, благодаря повышенным смазывающим свойствам, значительно увеличивается качество обработки и срок службы режущего инструмента, особенно на жестких режимах резания и жестких видах обработки металла.

Также «Модус-М1» рекомендуется для токарной и фрезерной обработки (в том числе на станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах), для штамповки, волочения, прокатки и зенкерования отверстий, с повышенной защитой от коррозии или с одновременной консервацией производимых изделий на срок до 5 лет, хранящихся под укрытием.

По вопросам приобретения **концентрата универсального «МОДУС-М1»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: