



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

писание: Представляет собой концевую муфту холодной усадки на основе цельнолитого изолятора с интегрированным элементом регулирования напряженности электрического поля. Тело муфты поставляется в растянутом состоянии на спиральном каркасе. В процессе монтажа каркас удаляется, в результате чего корпус муфты усаживается на место оконцевания кабеля.

Тип кабеля: Для оконцевания одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ с медным проволочным экраном типа АПвП (ПвП, АПвПг, АПвВ, N(A)2XS(F)2Y и т.д.

Применение: внутри и вне помещений, под землёй, в условиях обводнения. на промышленных предприятиях, в горнодобывающей отрасли и в распределительных сетях. Муфта применяется для оконцевания кабеля и последующего подключения трансформаторов и распределительных устройств.

Особенности монтажа: Муфты холодной усадки монтируются без специального инструмента, путем удаления спиралевидного пластикового корда. Монтаж не требует огня или нагрева.

Муфта обеспечивает равномерное радиальное давление в течение всего срока службы. Если кабель расширяется или сжимается при изменении температуры, вместе с ним расширяется и сжимается изоляционная трубка, сохраняя герметичное уплотнение.

Комплект поставки: включает все необходимые материалы, кроме наконечников.



Размерный ряд

Техническая консультация

Наименование муфты	Тип муфты	Диапазон напряжений	Количество жил кабеля	Диапазон сечений проводника, мм ²	Длина муфты
1КНХУ-10-25/50 (Б) комплект на одну фазу	концевая	10кВ	1	25/50	АПвП (ПвП, АПвПг, АПвВ, N(A)2XS(F)2Y и т.д.
1КНХУ-10-70/120 (Б) комплект на одну фазу				70/120	
1КНХУ-10-150/240 (Б) комплект на одну фазу				150/240	
1КНХУ-10-300/400 (Б)комплект на одну фазу				300/400	

Расшифровка обозначения, например 1КНХУ-10-25/50

«3» — предназначена для трехжильного кабеля, если «1» значит используется на одножильный кабель;

«К» — Концевая, муфта предназначена для оконцевания кабеля;

«ХУ» — тип муфты холодная усадка;

«с» — Материал изготовления силикон.

*По предварительному заказу возможно изготовление из EPDM резины, в таком случае ставится буква «э».

«10» — Рабочее напряжение до 6кВ.

«25/50» — Диапазон сечений от 25 до 50 кв.мм.



Концевые муфты холодной усадки 10 кВ

По вопросам приобретения Концевые муфты холодной усадки 10 кВ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов