Низкотемпературная консервационная смазка «СОЛЕКС»/«SOLEX» — это невысыхающая сметанообразная смазка на масляной основе, которая предназначена для долговременной защиты металла от атмосферной коррозии на срок не менее 24 месяцев.

Область применения:

— межоперационное хранение металлических изделий
— транспортировка изделий к месту эксплуатации
— долговременная консервация механических узлов, резьб и т.п.

Способ нанесения:

наносится на поверхность металла кистью, либо нагнетается в узлы и механизмы шприцом для смазок — без разогрева состава.

Характеристика:

— температура каплепадения не менее 65ºС
— температура самовоспламенения не ниже 170˚С
— возможно нанесение при минусовых температурах (до минус 10ºС)

Расконсервация:

расконсервация смазки «СОЛЕКС» производится 5% раствором технической кальцинированной соды в воде подогретой до 60ºС или раствором любого ПАВ в воде комнатной температуры, а также возможен механический способ расконсервации – с помощью ветоши.

Основные преимущества:

— вытесняет воду с поверхности металла;
— хорошо защищает смазанные поверхности от коррозии;
— при длительном хранении металлических изделий в атмосферных условиях не теряет своих защитных свойств, не подсыхает и не растрескивается;
— хорошо защищает узлы и механизмы, подвергающиеся резким изменением температуры и влажности;
— позволяет наносить покрытие при отрицательных температурах (до минус 10ºС), при этом не застывает, сохраняет эластичность и защитные свойства.

По вопросам приобретения **консервационной смазки «СОЛЕКС» / «SOLEX»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов