



Консервационное масло **К-17 (ГОСТ 10877-76)** — изготавливают из смеси авиационного МС-20 и трансформаторного Т-1500У масел с добавлением петролатума окисленного, каучука СКБ-45 и композиции присадок.

К-17 — это средства временной противокоррозионной защиты на основе минерального или синтетического масла со значительным содержанием маслорастворимых ингибиторов коррозии. К-17 предназначено для наружной и внутренней консервации металлоизделий во время хранения или транспортирования в различных условиях (не применяется для их эксплуатации).

При использовании консервационного масла находящуюся на хранении технику перед введением в эксплуатацию необходимо расконсервировать, т.е. удалить консервационное масло.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Внешний вид	Вязкая маслянистая жидкость
Цвет	Темно-коричневый
Кинематическая вязкость, мм ² /с:	
при 100°C	15,5
при 50°C	≥21,0
Температура вспышки, °C:	
в открытом тигле, не ниже	160
застывания, не выше	-22
Массовая доля, %:	
зола	1,35-2,4

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Консервационное масло К-17

Наименование показателя

воды

механических примесей, не более

Щелочное число, мг КОН/г, не менее

Кислотное число, мг КОН/г

Защитные свойства по ГОСТ 9.054-75, сталь 10, время до появления первых признаков коррозии, циклы:
при повышенной влажности и температуре (Г-4), метод 1 при постоянном погружении в электролит
(морскую воду)

метод 4 при воздействии НВг

метод 5, 4ч, сталь, поверхность, пораженная коррозией, %

Норма по ГОСТ (ТУ)

отсутствие

0,07

—

—

70

30

0

Консервационное масло К-17

Консервационное масло К-17 производят из двух компонентов: масла МС-20 авиационного и масла для трансформаторов — Т-1500У. Кроме того, в продукт добавляют присадки, петролатум окисленный и каучук СКБ-45.

Масло К-17 полностью соответствует нормам ГОСТ 10877-76.

Свойства масла К-17

Масло консервационное К-17 обладает следующими свойствами:

- плохой смываемостью;
- отличными противокоррозийными свойствами;
- адгезионными свойствами;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- прекрасными вязкостными свойствами.

Почему следует приобретать у нас МАСЛО К-17 ГОСТ 10877-76:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Консервационное масло К-17

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. **ВНИМАНИЕ!**

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла К-17 ГОСТ 10877-76, рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНОЕ** масло К-17 ГОСТ 10877-76 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла К-17 ГОСТ 10877-76 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Консервационное масло К-17

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов