



Консервационное масло **КРМ** — всесезонное рабоче-консервационное масло с высоким уровнем защитных поверхностных свойств. Оно создает защитную пленку с эффективными адсорбционно-хемосорбционными свойствами противокоррозионными, противоизносными, смазывающими, противозадирными.

Область применения

Масло КРМ является более эффективным защитным маслом по сравнению со смазками РЖ и ВО и применяется взамен этих смазок. Консервационное масло КРМ предназначено для консервации и эксплуатации стрелкового оружия и проявляет надежную защиту при температурах окружающего воздуха от — 50 до 50 °С.

Техническая консультация

Технические характеристики КРМ

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Маловязкая маслянистая жидкость
Цвет	Тёмно-коричневый
Кинематическая вязкость, мм ² /с, при 50 °С, не менее	8
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	100
Температура застывания, °С, не ниже	— 55
Массовая доля золы, %	0,05
Защитные свойства по ГОСТ 9.054-75, сталь 10	Выдерживает
Массовая доля воды, %	Отсутствие

По вопросам приобретения Консервационное масло КРМ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов