



Плёнкообразующий ингибированный нефтяной состав **НГ-222А** вырабатывается двух марок: А и Б. Состав марки НГ-222А предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей деталей из черных и цветных металлов, которые хранятся на открытых площадках и на складах в особо жестких и средних условия. Удельный расход состава марки А 0,12-0,16 кг/м².

Область применения

Применяют для защиты труднодоступных поверхностей корпусов автомобилей и изделий группы П-4.

Техническая консультация

Технические характеристики НГ-222А

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Однородная жидкость тёмно-коричневого цвета
Температура каплепадения	55
Массовая доля воды, %	0,2
Массовая доля активного вещества	40

По вопросам приобретения Консервационное масло НГ-222А и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов