Сектор Масло ружейное щелочное СТО 04958734-065-2022

Сектор Щелочное ружейное масло применяется для очистки и нейтрализации нагара, омеднения, освинцовки в канале ствола, так же продуктов сгорания в газоотводном механизме и деталях системы газовой перезарядки.

Техническая консультация

Характеристики масла ружейного щелочного Сектор СТО 04958734-065-2022

Наименование показателей	Норма
1. Вязкость кинематическая мм²/с, — при 100 °С, не менее — при 40 °С, не менее	 5,0 30,0
2. Температура застывания, °С, не выше	Минус 10
3. Плотность при 20 °С, г/см³, не более	0,900
4. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	200
5. Кислотное число, мг КОН на 1 г. масла, не более	0,3

6. Коррозионное воздействие на металлы: — сталь марки 40 или 50 по ГОСТ 1050; — латунь марки ЛС-59-1 по ГОСТ 15527	 Выдерживает Выдерживает
7. Массовая доля воды, %, не более	Отсутствие
8. Массовая доля механических примесей, %	Не более

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: