



Консервационный состав «Гарант» представляет собой нефтяное масло, загущенное петролатумом и церезином.

Состав обладает высокими адгезионными и консервационными свойствами, водостойкостью, отлично удерживается на наклонных и вертикальных поверхностях. Смазка повышенной теплоустойчивости: температура сползания не менее +56°C. Температура вспышки в открытом тигле 240°C.

Используется для защиты от коррозии металлических изделий, предотвращения ржавления изделий из черных и цветных металлов, консервации металлических изделий и механизмов.

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Мазь от светло- коричневого до темно-коричневого цвета без посторонних включений
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	16-35
Температура каплепадения, °С	72-78
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
Кислотное число, мг КОН на 1г смазки	0,1-1,5
Содержание воды	Отсутствие
Содержание абразивных механических примесей	Отсутствие
Адгезионная способность: сброс на центрифуге при факторе разделения $K_p=4500$	Выдерживает
Температура сползания, °С, не менее	56
Водостойкость при 40°C, балл, не более	1

По вопросам приобретения **консервационного состава «Гарант»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Консервационный состав «Гарант»

заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов