



Масло НГ-203Б производится в строгом соответствии с ОСТ 38.01436-87. НГ-203Б изготавливают при смешении растворенной в масле сульфоновой кислоты и индустриального масла. В ходе этого процесса образуется сульфонат кальция, к которому впоследствии добавляют алкилфенол, амины и окисленный петролатум, представляющий собой смесь церезина, парафина и очищенного масла.

В составе НГ-203Б не содержатся вода и различные механические примеси. В результате многоступенчатого производства получается темно-коричневая маслянистая жидкость, используемая в различных отраслях промышленности и в быту для консервации готовых изделий и в ходе защитной обработки в межоперационный период. НГ-203Б прекрасно защищает от коррозионного процесса внутренние и наружные поверхности обработанных деталей и механизмов из цветных и черных металлов, закладываемых на хранение на срок свыше двух месяцев.

При проведении обработки механизмы покрывают нагретым маслом НГ-203Б путем распыления его на поверхность или при полном погружении детали в консервант. Излишки масла НГ-203Б удаляют, просто дав ему стечь. Если масло заливается в картеры, емкости механизмов, то после их холостого запуска масло сливают. В ходе эксплуатации необходимо учитывать, что обработка сборных узлов снижает защитные свойства смазки НГ-203Б. Во многих случаях, перед началом эксплуатации, необходимо провести расконсервацию деталей с целью удаления с их поверхностей вязкого масла НГ-203Б.

В противном случае возможно загрязнение деталей налипающими частицами, забивание различных полостей и, как следствие, выход механизма или всего изделия из строя. В ходе консервационных работ с применением НГ-203Б не разрешается производить в данном помещении работы, приводящие к образованию пыли или мелких частиц.

Область применения консервационного масла НГ-203Б

- Данный продукт с успехом применяется в ходе межоперационной защиты отдельных деталей для обработки с внутренней и наружной стороны;
- В ходе консервации готовых изделий, изготавливаемых из цветных и черных металлов;
- При консервации оружия;
- В качестве присадки к дизтопливам для судовых двигателей в незначительной концентрации – всего одна тысячная доля процента.



Техническая консультация

Технические характеристики НГ-203Б

Наименование показателя	Норма
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с, в пределах	10-25
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	170
Массовая доля золы, %, не менее	2,0
Плотность при 20 °С, г/см ³ , в пределах	0,900-0,920

Почему следует приобретать у нас МАСЛО НГ-203Б ОСТ 38.01436-87:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Консервационное масло НГ-203Б

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла НГ-203Б ОСТ 38.01436-87, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Консервационное масло НГ-203Б

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов