



[Водоочистительных средств и оборудования](#)

Осушители Fairland предназначены для обработки и повышения температуры воздуха над закрытыми бассейнами. Осушители Fairland также могут использоваться для обработки воздуха в помещениях, подверженных влажности (подвалы, ваннные комнаты, кухни и т. Д.), Залы для гимнастики и музеи. Все перечисленные ниже данные были сертифицированы TÜV в соответствии с протоколом испытаний EN 810: 1997, который предусматривает температуру воздуха 30°C и относительную влажность 70%.

[Техническая консультация](#)

	DH-60	DH-90**	DH-120**
Емкость осушения (литры / 24 часа)	60	93	120
Емкость осушения (л / час*)	2.50	3.90	5.00
Коэффициент эффективности дегидрирования (DER)	2.40	2.31	2.49
Теплогенерация (кВт)	2.80	4.20	5.50
Скорость потока воздуха (м³/ч)	800	1 000	1 200
Электрическая нагревательная батарея (опция) (кВт) 2		3	3
Потребляемая электроэнергия (кВт)	1	1.7	2
Номинальный ток, поглощенный (А)	4.58	7.83	9.15
Источник питания (вольт / частота)		230 V. / 50 Hz	
Диапазон рабочих температур (° C)		10 до 38	
Акустическая мощность (дБ (А))	61.50	62.80	62.80
Акустическая мощность на 5 метров (дБ (А))	39.50	40.80	40.80
Размеры (Д x Ш x В) (мм)	855x242x 848	1155x280x848	1155x280x848
Вес нетто / брутто (кг)	53/68	70/86	75/91



Консольный осушитель Fairland DH-120, 120 литров/24 часа

(*):Согласно протоколу испытаний EN 810: 1997, то есть температура воздуха 30° С и HR 70%. (**): осушители Fairland DH-90 и DH-120 имеют корпус того же типа.

По вопросам приобретения Консольный осушитель Fairland DH-120, 120 литров/24 часа и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов